

PRODUCTO Nº: 4.004

BRUTUS

Limpiador, eliminador de graffiti y pintadas
“exento de cloruro de metileno”

CARACTERÍSTICAS:

BRUTUS es un formulado en base a una mezcla equilibrada de solventes y diluyentes, exento de cloruro de metileno y otros solventes peligrosos, especialmente diseñada para la eliminación de pintadas y graffiti realizados con aerosoles, rotuladores, pinceles, etc. sobre sustratos **pulidos o no absorbentes**, constituidos por materiales de composición y textura muy diversas. **BRUTUS** presenta una alta eficacia combinada con una destacable seguridad de empleo y un alto punto de inflamación cercano a los 100 °C.

APLICACIONES:

BRUTUS por su estudiada composición, poder solvente, diluyente y efecto ablandador de las pinturas está especialmente indicado en la eliminación de pintadas y graffiti realizados en superficies, paredes y elementos decorativos constituidos en materiales tan variados como mármol y granito pulidos, piedra natural pulida, superficies metálicas pintadas y no pintadas, materiales plásticos, señales urbanas y de tráfico, etc.

BRUTUS elimina los graffiti y pintadas mediante un proceso de ablandamiento y dilución de la pintura sin, en general, producir daños a las superficies de los sustratos.

Aplicable en la limpieza de pintadas y graffiti en la generalidad de superficies en comercios, colegios, parques, instituciones, fachadas de edificios públicos y privados, ayuntamientos, etc.

MODO DE EMPLEO:

BRUTUS se emplea siempre puro, tal cual se suministra comercialmente. Los pasos a seguir más aconsejables, para una mejor y más fácil eliminación total serían, según el caso:

- 1.- Aplicar por pulverización sobre las zonas a limpiar, una o varias veces espaciadas, una cantidad suficiente de **BRUTUS** sobre la pintada o graffiti que queremos eliminar.
- 2.- Dejar que **BRUTUS** actúe sobre la pintada o graffiti durante 3-5 minutos, para que de esta forma se reblandezca lo más posible. Evitar, utilizando papel o trapos, que la pintura pueda chorrear sobre lugares no pintados. Temperatura de trabajo más recomendable 15-25 °C.
- 3.- Transcurrido el tiempo de contacto, pasar un papel o trapo para retirar la pintada o graffiti. En algunas ocasiones y como consecuencia de tratarse de graffiti muy antiguos, pinturas muy especiales, o soportes porosos será necesario cepillar la zona a limpiar con la ayuda de un cepillo de raíces o de cerdas fuertes de material plástico resistente, acompañando al cepillado de pulverizaciones de **BRUTUS**, sobre la zona que se está limpiando, hasta conseguir la eliminación total de la pintada o graffiti.

4.- Enjuagar finalmente con abundante agua a presión, preferiblemente caliente, cepillando de nuevo, si fuese necesario.

En general las dificultades para la eliminación de pintadas y graffiti, aumentan cuando se trata de eliminar pintadas antiguas y realizadas sobre superficies porosas y rugosas, en estos casos puede ser necesario realizar más de una vez el proceso indicado anteriormente para conseguir eliminarlas totalmente o al menos que queden perfectamente difuminadas y disimuladas. En las limpiezas sobre sustratos de materiales plásticos se recomienda ensayo previo para confirmar previamente, la compatibilidad del limpiador con el tipo de sustrato plástico concreto que se quiere limpiar.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

En el uso y aplicación de **BRUTUS** deben de respetarse las normas de seguridad en el manejo de productos químicos, siendo recomendable el empleo de guantes de protección adecuados y en caso de posibles salpicaduras gafas de protección..

ALMACENAMIENTO:

Almacenar siempre que sea posible en sus envase de origen, manteniéndolos siempre bien cerrados y en ambientes frescos y secos. Periodo de vida medio 24 meses.

PRESENTACIÓN:

BRUTUS se presenta comercialmente en envases metálicos, no recuperables, de **5, 10 y 25 litros** contenido neto.

BENEFICIOS

- * Empleo fácil y cómodo.
- * Eficaz frente a aerosoles, tintas, rotuladores, etc.
- * Eficacia, compatibilidad y poder limpiador comprobado.
- *Buenos resultados sobre sustratos de materiales muy diversos.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe, en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar, antes de proceder a su uso y de llevar a cabo ensayos previos, si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas

ED.2020/5