

PRODUIT N°.: 1.410

VELO DE REFUERZO

VOILE DE PROPYLÈNE POUR RENFORCEMENT

CARACTÉRISTIQUES:

Le **VELO DE REFUERZO** est un tissu de poli-propylène avec des excellentes applications pour le renforcement d'imperméabilisations où il est nécessaire un armé de quelques zones ou de toute l'imperméabilisation. Son utilisation permet améliorer la résistance à la percussion et améliore le "pont" de fissures à imperméabilisations avec des produits élastiques d'application in situ.

Poids	:	40 gr/m ²
Épaisseur	:	0,43 mm
Résistance à l'élongation		
Longitudinal	:	> 55%
Horizontal	:	>60 "
Résistance à la rupture		
Longitudinal	:	35 N/mm ²
Horizontal	:	35 "

CHAMPS D'APPLICATION:

Le **VELO DE REFUERZO** s'applique dans le renforcement d'imperméabilisations acryliques et de polyuréthane pour l'imperméabilisation de couvertures ou façades, en zones comme fissures et crevasses, joints de dilatation, unions sols-paraments verticales ou comme renforcement de toute l'imperméabilisation.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer la première couche de l'imperméabilisant liquide et mettre le VELO DE REFUERZO sur la couche appliquée. Pressionner avec le rouleau pour l'imprégner avec le produit appliqué. Après d'avoir séché la première couche, on appliquera le reste de couches sur le VELO.

PRÉSENTATION:

Le **VELO DE REFUERZO** se présente en rouleaux de 1 mt de large.

ED.1999/1