

PRODUCTO Nº: 8343

TECMA SUELOS SE

DETERGENTE LÍQUIDO SIN ESPUMA PARA MAQUINAS FRIEGASUELOS

CARACTERÍSTICAS:

TECMA SUELOS SE es un detergente líquido, alcalino, de color amarillo ligero, especialmente formulado para emplearlo diluido en máquinas fregadoras de suelos. Su cuidada formulación proporciona óptimos resultados tanto en presencia de aguas duras como blandas. No forma espuma en su empleo con máquinas limpiadoras y elimina los restos de grasas y demás suciedades por medio de su alto poder para rebajar la tensión superficial, emulsionar y limpiar, arrancando la suciedad y manteniéndola en suspensión, para que sea fácilmente eliminada en el proceso de aspiración

CAMPO DE APLICACIÓN:

TECMA SUELOS SE es un limpiador sin espuma altamente eficaz, para máquinas fregasuelos, en la limpieza se manchas de grasa, aceite, restos orgánicos, suciedad producida por el tránsito, etc., en suelos de naves industriales, mataderos, salas de despiece, lonjas de pescado, estaciones ferroviarias, estaciones de autobuses, salas de espera, etc.

MODO DE EMPLEO:

TECMA SUELOS SE debe emplearse diluido con agua, dependiendo del grado de suciedad del suelo. Para suelos cristalizados y con poco tránsito será suficiente diluciones del 1%(1:99) al 5%. En suelos de naves industriales, mataderos, talleres, estaciones de trenes y autobuses, donde se presentan mayores suciedades, se emplearán diluciones en agua, entre el 5 % (1:20) y en casos extremos puede elevarse hasta el 20% (1:4), de producto.

En aquellos casos especiales en que haya restos de marcas persistentes difíciles de eliminar, de neumáticos, goma de las ruedas de carretillas elevadoras y demás vehículos, podrá emplearse nuestro producto **PROQUIL ORANGE**, a base de solventes naturales, que aplicado sobre la marca durante unos minutos, eliminará cualquier resto al pasar la máquina fregasuelos sobre la zona tratada.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Cuando el producto vaya a usarse sobre suelos pintados, es recomendable realizar una pequeña prueba sobre una zona discreta para comprobar que la pintura o revestimiento, no se afectan por uso del producto.

Utilizar el producto siguiendo las indicaciones de seguridad de la etiqueta o la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

TECMA SUELOS SE se presenta comercialmente en envases de plástico de 6, 12 y 30 kilos neto. Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 5 y 30° protegido del exterior. El producto a sí almacenado puede conservarse durante al menos un año.

BENEFICIOS

Específico maquinas limpiadoras

No forma espuma.

Compatible con aguas duras.

Altos rendimientos con bajas dosificaciones.

****La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.****

ED.2018/2